

# DELIGNEUSE MULTILAME CIRCULAIRE OB II & OB II M

	OB II	OB II M
Largeur de délignage - Produit central - Produits latéraux	70 – 510 mm	50 – 320 mm 20 – 100 mm
Epaisseurs admissibles	De 15 – 80 mm	De 15 à 80 mm
Nb de lames Ø 400 mm	2 pièces	6 pièces
Vitesse de positionnement du manchon Pas de dents	10 mm/s	10 mm/s
Moteurs principaux Moteur rouleaux d'entraînement Positionnement du manchon mobile Système de relevage des rouleaux (en option su OB II)	2 x 4,7 KW 1,1 KW 1,1 KW	2 x 5,2 KW 1,1 KW 1,1 KW 0,2 KW
Puissance installée totale	11,6 KW/400V tri	12,8 KW/400W tri
Vitesse d'avance : 6 degrés	7, 10, 13, 14, 20 et 26 m/min.	7, 10, 13, 14, 20 et 26 m/min.
Dimension (sans mécanisation) Table de reprise Barre d'amenage	1,60 x 1,50 x H 1,50m 2,30 m 3,15 m	1,60 x 1,50 x H 1,50 m 2,30 m 3,15 m
Longueur totale de l'ensemble	7,00 m	7,00 m
Poids total	1350 kg	1400 kg

La déligneuse OBII dispose d'un manchon mobile qui permet d'ajuster à chaque plateau introduit la largeur du produit déligné : la version de base (à 2 lames uniquement) offre une gamme de largeur de délignage comprise entre 70 et 510 mm ; la version M, jusqu'à 6 lames, permet toujours d'ajuster la largeur d'un produit central (de 50 à 320 mm) et donne en plus la possibilité d'installer 2 lames supplémentaires de chaque côtés et le relevage électrique des rouleaux d'entraînement. La conception à double arbre facilite les changements de lame rapides ; en fonction des besoins de l'entreprise, les jeux d'entretoise sont réalisés à la demande.

